

# ICESTREAM®

icestream.fr

## CLIMATISATION R22 Froid seul

*WINDOW TYPE R22 Cooling only*



IS09 - IS12 - IS18 - IS24



**15 ans  
d'expérience  
dans plus  
de 30 pays**



Modèle très adapté aux pays chauds  
*Special design for hot countries*



Très facile d'installation  
*Easy to install*



Produit de très bonne qualité  
*Top quality product*



Fiabilité prouvée depuis des années  
*Proved reliability for years*



Redémarrage automatique  
*Auto restart*



Programmateur  
*Timer*



Filtre haute densité  
*High density filter*

# CLIMATISATION R22 Froid seul

## WINDOWS TYPE R22 Cooling only

MODELES			IS09	IS12	IS18	IS24	MODELS		
Voltage/ Phase	V-Hz-Ph		220-240, 50,1	220-240, 50,1	220-240, 50,1	220-240, 50,1	V-Hz-Ph		Power supply
Refrroidis- sement	Capacité	Btu/h	8500	12 000	18 000	26 000	Btu/h	Capacity	Cooling
	Consom- mation	W	1 030	1 330	2 190	3 060	W	Input	
	Intensité	A	4.5	5.9	9.5	13,3	A	Rated current	
Intensité maximum		A					A	Max.current	
Intensité de démar- rage		A	20	33	41	66	A	Starting current	
Compres- seur	Modèle		PH150M1B- 4DZD2	PH215M1A- 4FT1	PH310X2CS- 4KVH	QP442PAD		Model	Compres- sor
	Type		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		Type	
	Marque		GMCC	GMCC	GMCC	LG		Brand	
	Huile réfri- gérante/ qté d'huile	ml	SUNISO 4GSD/ NM56EP/350	SUNISO 4GSD/ 350	SUNISO 4GSD/ 700	SUNISO 4GSI/ 750	ml	Refrige- rant oil/ oil charge	
Débit d'air de l'unité intérieure		m3/h	360/330/280	540/470/390	740/660/560	820/710/590	m3/h	Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)	
Niveau sonore de l'unité intérieure		dB(A)	52/48/45	55/52/49	55/52/49	61/58/55	dB(A)	Indoor noise level (Hi/Mid/Lo)	
Unité intérieure	Dimension (Lxlxh)	mm	450x535x346	600x560x380	660x680x428	660x680x428	mm	Dimension (W*H*D)	Indoor unit
	Emballage (Lxlxh)	mm	495x580x435	685x620x430	746x815x515	746x815x515	mm	Packing (W*H*D)	
	Poids net/ Emballé	kg	26/27.5	34.1/36.9	52/56	59/63.5	kg	Net/Gross weight	
Niveau sonore de l'unité extérieure		dB(A)	57/55/52	60/57/54	62/59/56	67/64/61	dB(A)	Outdoor noise level	
Type de gaz			R22				Refrigerant type		
Charge de gaz		kg	0.28	0.42	0.68	0.73	kg	Gas charge	
Régulateur			Capillaire/ Capillary				Throttle		
Télécommande			En option	En option	En option	Non	Remote control		
Quantité par 20' /40' /40' HQ			220/480/576	135/285/342	84/180/225	84/180/225	Quantity per 20' /40' /40' HQ		

**ICESTREAM®**

icestream.fr