

ARMOIRE Inverter ICS

14.5 KW

A++ Froid
A+ Chaud



GARANTIE
5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*



SEER: 6.1
SCOP: 4.0



Confort, Qualité, Silence



5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration



Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure



Télécommande filaire en série
Programmation hebdomadaire avec interface N2



LES + ICSTREAM



- Facile à installer
- Idéal pour de grands espaces

ARMOIRE INVERTER ICS		ICS 482 14.5kW	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	TRI 380~415/3/50
Mode Froid	Puissance	kW	14,1
	Puissance nominale absorbée/ Consommation	kW	4,95 (0,9 - 5,95)
	SEER	W/W	6,1
	Label énergétique		A++
Mode Chaud	Puissance	kW	11,1
	Puissance nominale absorbée/ Consommation	kW	5,1 (1,0 - 6,2)
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	
	Consommation nominale chaud à -7°C	W	
	SCOP	W/W	4,0
	Label énergétique		A+
Fonctionnement / T° ext		°C	-15 / 50

Unité intérieure		ICS 482DRIV2	
Débit d'air		m3/h	2413/2222/2027
Pression acoustique		dB(A)	53/49/47
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	629x456x1935
Poids net		Kg	59,0

Unité extérieure		ICS 482DROV2	
Pression acoustique		dB(A)	63
Puissance sonore		dB(A)	73
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	952x415x1333
Poids net		Kg	103,7
Compresseur			GMCC / ROTARY

Fluide et raccordement frigorifique			
Fluide			R32
PRG			675
Quantité de fluide contenue dans le groupe		Kg	2,9
Longueur de préchargement		m	5
Charge additionnelle au-delà de 5m		g/m	24
Diamètre des liaisons liquide-gaz		pouce	3/8 - 5/8
Longueur de liaison maximum		m	65
Dénivelé maxi entre UI et UE		m	30

Raccordement électrique			
Taille de la pièce		m2	70-140
Protection électrique		A	16