ARMOIRE ICS T3
FLOOR STANDING

ICS 801 T3
ICS 801D
ICS 1001 T3
ICS 1001D
ICS 1201 T3

T3 On/off

DC Inverter

T3 on/off ou **DC INVERTER**

Disponible aussi en **Gainable**/
Available in Duct

IDS 801 T3
IDS 801D
IDS 1001 T3
IDS 1001D
IDS 1201 T3

20 ans d'expérience dans plus de 30 pays

- Modèle très adapté aux pays chauds
  Special design for hot countries
- Idéal pour les grands espaces
  Pefect for large areas
- Disponible en T3 On/off ou DC Inverter
  T3 On/off or DC Inverter Models
- Possibilité de gainer les armoires
  Possibility of lining floor standings
- Large diffusion d'air
  Strong wind, long distance air supply
- Filtre d'entrée d'air lavable
  Washable inlet air filter

ARMOIRE T3			80 000 Btu		100 000 Btu		120 000 Btu	T3 FLOOR STANDING		
			On off	DC Inverter	On off	DC Inverter	On off			
			ICS 801 T3	ICS 801D	ICS 1001 T3	ICS 1001D	ICS 1201 T3			
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 380-415/3/50					V/Ph/Hz		Power supply
Mode FROID	Puissance	Btu/h	80 000	80 000	100 000	100 000	120 000	Btu/h	Capacity	**COOLING**
	Consommation	W	8 980	11 000	15 000	13 920	15 500	W	Input	

Unités intérieures		ICS 801 T3	ICS 801D	ICS 1001 T3	ICS 1001D	ICS 1201 T3		Indoor Unit
Débit d'air	m3/h	4 250	4 500	5 100	4 500	6 060	m3/h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	58	56/58/60	56	56/58/60	65	dB(A)	Noise level
Télécommande		Centrifugal / Direct						Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	1200x1860x518	1200x1860x518	1200x1860x518	1200x1860x518	1200x1860x518	mm	Net dimensions W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1362x2050x582	1270x2040x560	1362x2050x582	1270x2040x560	1362x2050x582	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	138/153	140/155	140/155	140/155	148/163	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ICS 801 T3	ICS 801D	ICS 1001 T3	ICS 1001D	ICS 1201 T3		Outdoor Unit
Niveau sonore	dB(A)	65	62	68	62	69	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	1260x908x700	978x1327x400	1312x919x658	978x1327x400	1260x908x700	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1320x1060x730	1082x1460x435	1320x1060x730	1082x1460x435	1320x1060x730	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	171/190	115/125	168/183	115/125	199/215	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		SCROLL	ROTARY	SCROLL	ROTARY	SCROLL		Compressor

Fluide et raccordement frigorifique								Refrigerant
Fluide		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	5.4	3.9	6.0	3.9	7.2	Kg	Gas charge
Diam. des liaisons liquide-gaz	mm	Φ9.52/Φ22	Φ9.53/Φ22.2	Φ12.7/Φ25	Φ9.53/Φ22.2	Φ12.7/Φ28.6	inch	Liquid side/Gas side

Raccordement électrique								Electric wiring
Intensité maximum	A	19.3	32	23.7	32	28.6	A	Max. current

Chargement								Loading
Quantité 40'HQ		18	18	18	18	18		Quantity 40'HQ