ARMOIRE R410 - Froid - DC Inverter - 60Hz

FLOOR STANDING R410 - Cooling - DC Inverter - 60Hz

MONO

ARMOIRE ICS

FLOOR STANDING

ICS 6016D

20 ans d'expérience dans plus de 30 pays

DC Inverter

60 Hz

- Modèle très adapté aux pays chauds
  Special design for hot countries
- Idéal pour administrations, lieux publics, restaurants...
  Pefect for administrations, public places, restaurants..
- Installation et maintenance faciles
  Easy installation and maintenance
- Redémarrage automatique
  Auto restart function
- Nouveau design
  New design

MONO

ARMOIRE DCInverter			ICS 6016D		FLOOR STANDING DC	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 230/1/60	V/Ph/Hz	Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	55 000	Btu/h	Capacity	COOLING
	Consommation	W	5 650	W	Input	
	Intensité	A	26.0	A	Operating current	

Unités intérieures		ICS 6016D		Indoor Unit
Débit d'air	m3/h	2200/1780/1780	m3/h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	50/55	dB(A)	Noise level
Télécommande		Oui / Yes		Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	610x390x1925	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	765x515x2070	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	57.7/74.0	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ICS 6016D		Outdoor Unit
Niveau sonore	dB(A)	60.5	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	952x415x1333	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1095x495x1480	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	91.9/106	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY/ GMCC		Compressor

Fluide et raccordement frigorifique				Refrigerant
Fluide		R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	4	Kg	Gas charge
Diam. des liaisons liquide-gaz	mm	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maxi	m	50	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	30	m	Max. difference in level

Raccordement électrique				Electrical
Intensité maximum	A	28.5	A	Max. current

Chargement			Loading
Quantité 20'/40'/40'HQ avec pipe		16/32/38	Quantity 20'/40'/40'HQ with pipe