ARMOIRE R410 - Froid

FLOOR STANDING R410 - Cooling

MONO

ARMOIRE ICS T3

T3 FLOOR STANDING

ICS 241 T3
ICS 361 T3
ICS 481 T3
ICS 601 T3

20 ans d'expérience dans plus de 30 pays

Modèle T3: special températures extrèmes

- Modèle très adapté aux pays chauds
  Special design for hot countries
- Idéal pour administrations, lieux publics, restaurants...
  Pefect for administrations, public places, restaurants..
- Installation et maintenance faciles
  Easy installation and maintenance
- Large diffusion d'air
  Large angle, long distance air supply
- Mode turbo
  Turbo mode

MONO

ARMOIRE T3			ICS 241T3	ICS 361T3	ICS 481T3	ICS 601T3	T3 FLOOR STANDING		
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50		TRI 380-415/3/50		V/Ph/Hz		Power supply
Mode FROID	Puissance	Btu/h	24 000	32 500	48 000	54 000	Btu/h	Capacity	COOLING
	Consommation	W	2 450	2 900	4 400	4 520	W	Input	
	Intensité	A	11.0	12.9	9.6	8	A	Operating current	
	EER		2.87	3.28	3.2	3.5		EER	

Unités intérieures							Indoor Unit
Débit d'air	m3/h	1060/900	1910/1650	2280/2055 /1838	2280/2050 /1950	m3/h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	45.6/41.8	51/45	57/54/52	57/55/53	dB(A)	Noise level
Télécommande				Oui / Yes			Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	510x315x1750	610x390x1925	610x390x1925	610x390x1925	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	1905x610x400	2070x765x515	2070x765x515	2070x765x515	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	35.7/44.0	55.5/73.7	57.2/75.7	56.7/76.1	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures							Outdoor Unit
Niveau sonore	dB(A)	59.9	62.5	63	62	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	946x410x810	946x410x810	900x350x1170	952x415x1333	mm	Net dimensions
Dimensions emballage	mm	1090x500x885	1090x500x885	1032x443x1307	1095x495x1480	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	62/66.7	72.4/76.9	89.6/100.0	112.6/126.6	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY/GMCC	TWIN ROTARY/ GMCC	SCROLL/COPELAND			Compressor
		PA291X3CS-7MTM	KTQ330 V1UMT	ZP54KUE-TFM-52E	ZP61KCE-TFD-52E		

Fluide et raccordement frigorifique							Refrigerant
Fluide		R410a	R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	1.9	2.75	3.3	3.8	Kg	Gas charge
Diam. des liaisons liquide-gaz	mm	Φ9.52/Φ15.9 3/8-5/8	Φ9.52/Φ19 3/8-3/4	Φ9.52/Φ19 3/8-3/4	Φ9.52/Φ22 3/8-7/8	inch	Liquid side/Gas side

Raccordement électrique							Electric wiring
Intensité maximum	A	58	67	72	64	A	Max. current

Chargement							Loading
Quantité 20'/40'/40'HQ		24/52/66	20/44/50	17/33/46	16/32/38		Quantity 20'/40'/40'HQ