ICESTREAM®

icestream.fr

ARMOIRES R410a Froid et Chaud

FLOOR STANDING R410a Cooling & Heating

ICSP 241R
ICST 361.1R
ICSJ 481R

GARANTIE MARQUE FRANÇAISE

15 ans d'expérience dans plus de 30 pays

- Modèle très adapté aux pays chauds
  Special design for hot countries
- Idéal pour administrations, lieux publics, restaurants...
  Pefect for administrations, public places, restaurants...
- Installation et maintenance faciles
  Easy installation and maintenance
- Redémarrage automatique
  Auto restart function
- Nouveau design
  New design

ICESTREAM®

icestream.fr

MODELES			ICSP241R	ICST361.1R	ICSJ481R	MODELS		
Voltage/ Phase	V-Hz-Ph		220-240 50-1		380~415-50-3	V-Hz-Ph		Power supply
Refroidissement	Capacité	Btu/h	24 000	35 000	48 000	Btu/h	Capacity	Cooling
	Consommation	W	2 550	3 500	5 390	W	Input	
	Intensité	A	12,6	16,3	9,2	A	Current	
Chauffage	Capacité	Btu/h	27 000	35 000	52 000+12 000	Btu/h	Capacity	Heating
	Consommation	W	2 370	3 000	5 060+3 750	W	Input	
	Intensité	A	11,5	14	9+5.3	A	Current	
Intensité maximum		A	21	26	11+5.3	A		Max.current
Compresseur	Modèle		PA291X3CS 4MTM1	ATH356MV-C9EUA	C-SBN 373H8D		Model	Compressor
	Type		ROTARY	ROTARY	SCROLL		Type	
	Marque		GMCC	HITACHI	PANASONIC		Brand	
	Huile réfrigérante /quantité	ml	RB75EA / 900	α68HES-H/880	1700	ml	Refrigerant oil / oil charge	
Unité intérieure	Débit d'air	m3/h	1190/1050/900	1540/0/1216	1727/1524	m3/h	Air flow	Indoor unit
	Niveau sonore	dB(A)	47/43/40	54/0/46	53,8/50,3	dB(A)	Noise level	
	Dimension (LxIxh)	mm	510x315x1750	540x410x1825	540x410x1825	mm	Dimension (WxDxH)	
	Emballage (LxIxh)	mm	635x430x1910	1965x690x565	690x540x1965	mm	Packing (WxDxH)	
	Poids net/ Emballé	kg	37,2 / 49	50,5 / 66	54,7/68,9	kg	Net/Gross weight	
Unité extérieure	Niveau sonore	dB(A)	57	61,5	62,9	dB(A)	Noise level	Outdoor unit
	Dimension (LxIxh)	mm	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	mm	Dimension (WxDxH)	
	Emballage (LxIxh)	mm	965x395x765	1090x500x885	1032x443x1307	mm	Packing (WxDxH)	
	Poids net/ Emballé	kg	55/58,5	65,5 / 70,2	93,2/ 105	kg	Net/Gross weight	
Gaz réfrigérant	Type, charge	g	R410/ 1800	R410/ 2500	R410/ 3250		Type, charge	Refrigerant
Liaison frigorifique	Liquide / gaz	mm	Φ9.52/Φ15.9 (3/8»/5/8»)		Φ9.52/Φ19 (3/8»/3/4»)	inch	Liquid side/ Gas side	Refrigerant piping
	Longueur maximum	m	25	30	50	m	Max. pipe length	
	Diff. max. de niveau	m	15	20	30	m	Max. difference in level	
Cable électrique d'alimentation			3x1.0+3x0.75 +2x0.2	3x1+3x0.75	3x1.5 +5x2.5(Optional)			Connecting waring
Surface d'action		m2	32-47	44-64	64-94	m2		Application area
Télécommande				Oui / Yes				Control Type
Quantité 20'/40'/40'HQ avec pipe			33/68/78	22/46/54	18/38/48			Quantity 20'/40'/40'HQ with pipe