ARMOIRE R410 DC Inverter - Froid et Chaud

FLOOR STANDING R410 - DC Inverter - Cooling & Heating

MONO

ARMOIRE Inverter ICS

FLOOR STANDING

ICSY 241DR
ICSG 361DR
ICSG 481DR
ICSG 601DR

20 ans d'expérience dans plus de 30 pays

DC INVERTER

FROID CHAUD

- Modèle très adapté aux pays chauds
  Special design for hot countries
- Idéal pour administrations, lieux publics, restaurants...
  Pefect for administrations, public places, restaurants..
- Installation et maintenance faciles
  Easy installation and maintenance
- Redémarrage automatique
  Auto restart function
- Nouveau design
  New design

MONO

ARMOIRE DC			ICSY 241DR	ICSG 361DR	ICSG 481DR	ICSG 601DR		FLOOR STANDING DC	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50			TRI 380-415/3/50	V/Ph/Hz	Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	24 000	36 000	42 000	55 000	Btu/h	Capacity	COOLING
	Consommation	W	2 260	3 500	3 415	5 000	W	Input	
	Intensité	A	10	16.2	15.2	8.0	A	Operating current	
Mode CHAUD	Puissance	Btu/h	24 000	34 000	55 274	62 000	Btu/h	Capacity	HEATING
	Consommation	W	1 900	3 000	4 563	5 000	W	Input	
	Intensité	A	8.4	13,9	20.0	8.0	A	Operating current	

Unités intérieures		ICSY 241DR	ICSG 361DR	ICSG 481DR	ICSG 601DR		Indoor Unit
Débit d'air	m3/h	950/950/800	1447/1175	2250/2100/1830	2323/2130/1942	m3/h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	50/42	54/44	57/55/52	57/55/52	dB(A)	Noise level
Télécommande				Oui / Yes			Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	510x315x1750	540x410x1825	610x390x1925	629x456x1935	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	610x400x1905	690x565x1965	765x515x2070	750x575x2055	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	37.1/44.2	50.2/64.9	56.8/75.9	59.2/78.5	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ICSY 241DR	ICSG 361DR	ICSG 481DR	ICSG 601DR		Outdoor Unit
Niveau sonore	dB(A)	63	65	64	64	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	995x398x740	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	44.7/47.9	64.9 / 69.4	97.4/111.5	99/112	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		Twin-ROTARY/ GMCC	ROTARY/ HIGHLY	ROTARY/ GMCC	ROTARY/ GMCC		Compres-sor

Fluide et raccordement frigorifique							Refrigerant
Fluide				R410a			Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	1.85	3.2	4.3	4.2	Kg	Gas charge
Diam. des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	Φ9.52/Φ22 (3/8-7/8)	Φ9.52/Φ19 (3/8-3/4)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maxi	m	25	20	50	50	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	10	30	30	m	Max. difference in level

Raccordement électrique							Electrical
Intensité maximum	A	20	21	27	10.5	A	Max. current
Cable d'alimentation	mm2	4x1,5	4x1.5	1.0x3 / 0.2x2	1.0x3 / 0.2x2	mm2	Connecting wiring

Chargement							Loading
Quantité 20'/40'/40'HQ avec pipe		32/71/77	22/46/54	16/32/38	15/32/39		Quantity 20'/40'/40'HQ with pipe