



GAINABLE R410 - Froid (et Chaud) - 60Hz

DUCT R410 - Cooling (& Heating) - 60Hz

MONO

GAINABLE IDS

DUCT

IDS 3616
IDS 4816R
IDS 6016

**20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**

60 Hz



Filaire en option



-  PCB, compresseur, design:
spécialement adapté aux pays chauds
-  Idéal pour intégrer dans un faux plafond
Perfect for drop ceiling
-  Redémarrage automatique
Auto restart
-  Mode nuit
Sleep mode
-  Programmeur
Timer
-  Filtre haute densité
High density filter

GAINABLE		IDS 3616	IDS 4816R	IDS 6016	DUCT	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz 220~230, 60, 1			V/Ph/Hz Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	36 000	48 000	60 000	Btu/h Capacity
	Consommation	W	3 650	5 867	6 650	W Input COOLING
	Intensité	A	17.0	25.8	19.3	A Operating current
Mode CHAUD	Puissance	Btu/h	/	48 000	/	Btu/h Capacity
	Consommation	W	/	4 366	/	W Input HEATING
	Intensité	A	/	19.3	/	A Operating current

Unités intérieures		IDS 3616	IDS 4816R	IDS 6016	Indoor Unit	
Débit d'air	m ³ /h	1725/1193/991	2825/2383/2050	2604/2180/1885	m ³ /h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	41/42/48	47/51/54	46/49/52	dB(A)	Noise level
Dim. nettes (LxPxH)	mm	1100x774x249	1200x874x300	1200x874x300	mm	Net dim. (W*D*H)
Dim. colis (LxPxH)	mm	1305x805x315	1405x915x365	1405x915x365	mm	Packing dim.(W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	33.7/41	45.7/54.6	48.8/57.9	Kg	Net/Gross weight
Intensité maximum	A	25.5	30	23.4	A	Max. current

Unités extérieures		IDS 3616	IDS 4816R	IDS 6016	Outdoor Unit	
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	600x600x759	952x415x1333	710x710x843	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions colis (LxPxH)	mm	628x628x794	1095x495x1480	738x738x872	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	55.3/59	95.3/108.1	78.2/82.8	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY / GMCC		SCROLL PANASONIC		Compressor
Fluide		R410a				Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	1.9	4	2.2	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ9.52/Φ19	Φ9.52/Φ19	Φ9.52/Φ19	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum	m	30	50	50	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	20	30	30	m	Max. difference in level
Quantité de chargement 20'/40'/40'HQ	U int	77/161/198	62/130/149	62/130/149	In Unit	Loading quantity 20'/40'/40'HQ
	U ext	54/114/171	22/48/48	42/96/142	Out Unit	