

ICESTREAM®

icestream.fr

FENETRE R32 Froid

WINDOW TYPE R32 Cooling



IS122D



**15 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays**



EER: 3.5



Très facile d'installation
Easy to install



Produit de très bonne qualité
Top quality product



Fiabilité prouvée depuis des années
Proved reliability for years



Télécommande / option
Remote control / option

photo non contractuelle

FENETRE R32 Froid

WINDOW TYPE R32 Cooling

MODELES			IS122D	MODELS		
Voltage/ Phase	V-Hz-Ph		220-240,50,1	V-Hz-Ph		Power supply
Refroidissement	Capacité	KW	3.6	KW	Capacity	Cooling
	Consommation	W	1 030	W	Input	
	Intensité	A	4.6	A	Power current	
	EER	W/W	3.54	W/W	EER	
Déshumidification		L/h	1.60	L/h	Dehumidifying	
Compresseur	Type		ROTARY	Type		Compressor
Unité intérieure	Débit d'air	m3/h	480/430/380	m3/h	Air flow	Indoor unit
	Température	°C	16-30	°C	Temperature	
	Pression acoustique	dB(A)	50/48/46	dB(A)	Noise level	
	Dimensions (Lxlxh)	mm	660x428x700	mm	Dimension (WxDxH)	
	Emballage (Lxlxh)	mm	793x739x505	mm	Packing (WxDxH)	
	Poids net/ Emballé	kg	50/54	kg	Net/Gross weight	
Unité extérieure	Température	°C	16-43	°C	Temperature	Outdoor unit
	Niveau sonore	dB(A)	58/56/54	dB(A)	Noise level	
Type de gaz			R32	Refrigerant type		
Charge de gaz		kg	0.63	kg	Gaz charge	
Quantité par 20' /40' /40' HQ			84/184/230	Quantity per 20' /40' /40' HQ		

ICESTREAM®

icestream.fr