

# ICESTREAM®

icestream.fr

## SPLIT MURAL R32 DC Inverter Froid et Chaud






*HIGH WALL SPLIT R32 DC Inverter Cooling & Heating*



A+++



**15 ans  
d'expérience  
dans plus  
de 30 pays**

-  Classe énergétique: A+++
-  SEER: 8,5  
SCOP: 4,6
-  Ultra silencieux: 22 db  
*Very silent*
-  Mémorisation de la dernière position  
*Last position registered*
-  Sortie des condensats: droite ou gauche  
*Way draining connection: right or left*
-  Filtre haute densité  
*High density filter*

# SPLIT MURAL R32 DC Inverter Froid et Chaud

## HIGH WALL SPLIT R32 DC Inverter Cooling & Heating

MODELE		ISSA 092 DR3		MODEL	
Voltage/ Phase		V-Hz-Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	V-Hz-Ph	Power supply
Refroidissement	Capacité	Btu/h	9 000 (3112~15000)	Btu/h	Capacity
	Consommation	W	600 (52~1550)	W	Input
	Intensité	A	4.0 (0.5~7.0)	A	Operating current
	SEER	W/W	8,5	W/W	SEER
	Classe énergétique		A+++		Energy class
Chauffage	Capacité	Btu/h	9748 (2695~21496)	Btu/h	Capacity
	Consommation	W	646 (140~2100)	W	Input
	Intensité	A	4.22 (1.0~9.2)	A	Operating current
	SCOP	W/W	4,6	W/W	SCOP
Intensité maximum		A	10	A	Max.current
Compresseur	Modèle	KTN110D42UFZ		Model	Compressor
	Marque	ROTARY		Brand	
	Huile réfrigérante/ ml	VG74/ 350		Refrigerant oil/ oil charge, ml	
Unité intérieure	Débit d'air	m3/h	611/479/360	m3/h	Air flow
	Niveau sonore	dB(A)	22/25/35/42	dB(A)	Noise level
	Dimensions (LxIxh)	mm	802x189x297	mm	Dimension (W*H*D)
	Emballage (LxIxh)	mm	875x285x375	mm	Packing (W*H*D)
	Poids net/ Emballé	Kg	8.5/11.1	Kg	Net/ Gross weight
Unité extérieure	Niveau sonore	dB(A)	55.5	dB(A)	Noise level
	Dimensions (LxIxh)	mm	800x333x554	mm	Dimension (W*D*H)
	Emballage (LxIxh)	mm	920x390x615	mm	Packing (W*D*H)
	Poids net/ Emballé	Kg	34.7/37.5	Kg	Net/ Gross weight
Type de gaz		R32		Refrigerant type	
Charge de gaz		g	870	g	Gas charge
Liaison frigorifique	Liquide/ gaz	mm (inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4»3/8»)	mm (inch)	Liquid side/ Gas side
	Longueur maximum	m	25	m	Max.ref pipe length
	Diff. max. de niveau	m	10	m	Max.difference level
Câble électrique		Ø mm	1,5X5	Ø inch	Connecting wiring
Télécommande		Oui		Remote control	
Surface d'action		m2	16-23	m2	Application area (Cooling Standard)
Quantité par 20' /40' /40'HQ		84/178/214		Quantity per 20' /40' /40'HQ	

**ICESTREAM®**

icestream.fr