MONO SPLIT MURAL R410 - Froid - 60Hz - 110V

HIGH WALL SPLIT R410 - Cooling - 60Hz - 110V

MONO

MURAL ISST

ISST 09161
ISST 12161
ISST 12161D

20 ans d'expérience dans plus de 30 pays

60 Hz

110 V

- PCB, compresseur, design: spécialement adapté aux pays chauds
- Finitions élégantes
  Smart design
- Programmateur, mode nuit et turbo
  Timer, sleeping and turbo mode
- Installation facilitée
  Easy to install
- Mémorisation de la dernière position
  Last position registered
- Sortie des condensats: droite ou gauche
  Way draining connection: right or left
- Filtre haute densité
  High density filter

MONO

MONOSPLIT MURAL			ISST 09161	ISST 12161	ISST 12161D	HIGH WALL SPLIT		
Alimentation électrique		V/Ph/Hz		MONO 115V/1/60		V/Ph/Hz		Power supply
Mode FROID	Puissance	Btu/h	9 000	11 000	12 000	Btu/h	Capacity	COOLING
	Consommation	W	942	1 075	1 180	W	Input	
	Intensité	A	8.5	9.6	10.4	A	Operating current	
	EER	W/W	2.8	3.0	2.98	W/W	EER	

Unités intérieures		ISST 09161	ISST 12161	ISST 12161D		Indoor Unit
Débit d'air	m3/h	480/360/310	580/440/380	593/455/337	m3/h	Air flow
Surface d'action	m2	12-18	15-21	16-23	m2	Application area
Niveau sonore	dB(A)	28/33/38	31/34/41	27/33/40	dB(A)	Noise level
Télécommande		Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes		Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	715x194x285	805x194x285	805x194x285	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	780x270x365	870x270x365	870x270x365	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	7,7/9,9	8,7/10,8	7.7/9.8	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ISST 09161	ISST 12161	ISST 12161D		Outdoor Unit
Niveau sonore	dB(A)	51	52	55	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	720x270x495	720x270x495	720x270x495	mm	Net dimensions
Dimensions emballage	mm	835x300x540	835x300x540	835x300x540	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	24.6/27	25.4/27.3	22.3/24	Kg	Net/Gross weight
Compresseur			GMCC / ROTARY			Compressor

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant
Fluide		R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	0.4	0.5	0.51	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ9.52 (1/4-3/8)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum	m	15	20	25	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	5	8	10	m	Max. difference in level

Raccordement électrique						Connecting wiring
Intensité maximum	A	7.5	7.5	11.6	A	Max. current
Cable d'interconnection	Ø mm	3x1.5	3x1.5	3x1.5	Ø inch	Connecting wiring

Chargement						Loading
Quantité 20'/40'/40'HQ		138/284/312	132/274/305	132/274/305		Quantity 20'/40'/40'HQ