MONO SPLIT MURAL R410 - Froid - DC Inverter - 60Hz

HIGH WALL SPLIT R410 - Cooling - DC Inverter - 60Hz

MONO

MURAL ISST

ISST 1216D
ISST 1816D
ISST 2416D

20 ans d'expérience dans plus de 30 pays

DC Inverter

60 Hz

- PCB, compresseur, design: spécialement adapté aux pays chauds
- Finitions élégantes
  Smart design
- Programmateur, mode nuit et turbo
  Timer, sleeping and turbo mode
- Installation facilitée
  Easy to install
- Mémorisation de la dernière position
  Last position registered
- Sortie des condensats: droite ou gauche
  Way draining connection: right or left
- Filtre haute densité
  High density filter

MONO

MONOSPLIT MURAL DC			ISST 1216D	ISST 1816D	ISST 2416D	HIGH WALL SPLIT DC		
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-230/1/60			V/Ph/Hz		Power supply
Mode FROID	Puissance	Btu/h	12 000	17 000	21 000	Btu/h	Capacity	COOLING
	Consommation	W	1 180	1 550	2 060	W	Input	
	Intensité	A	5.2	6.8	9.1	A	Operating current	
	EER	W/W	2.98	3.20	2.99	W/W	EER	

Unités intérieures		ISST 1216D	ISST 1816D	ISST 2416D		Indoor Unit
Débit d'air	m3/h	609/470/350	818/639/515	980/750/610	m3/h	Air flow
Surface d'action	m2	16-23	23-33	28-41	m2	Application area
Niveau sonore	dB(A)	26/33/40	30/37/43	34/40/46	dB(A)	Noise level
Télécommande		Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes		Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	870x270x365	1035x295x385	1120x315x405	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	7.7/9.8	10,4/13,3	12.3/15.6	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ISST 1216D	ISST 1816D	ISST 2416D		Outdoor Unit
Niveau sonore	dB(A)	55	56.5	56.5	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	720x270x495	765x303x555	805x330x554	mm	Net dimensions
Dimensions emballage	mm	835x300x540	887x337x610	915x370x615	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	21.1/22.8	26,5/28,9	30,1/32.6	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		GMCC / ROTARY	GMCC / ROTARY	GMCC / Twin ROTARY		Compressor

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant
Fluide		R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	0.51	0.82	1.06	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ9.52/Φ15.9 (3/8-5/8)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum	m	25	30	30	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	20	20	m	Max. difference in level

Raccordement électrique						Connecting wiring
Intensité maximum	A	9.5	13.5	14	A	Max. current

Chargement						Loading
Quantité 20'/40'/40'HQ		132/274/305	90/190/222	83/169/199		Quantity 20'/40'/40'HQ