



**MONO SPLIT MURAL R410 - DC Inverter - Froid**

*HIGH WALL SPLIT R410 - DC Inverter - Cooling*

**MONO**

## **MURAL ISST**

### **HIGH WALL SPLIT**

ISST 091D4  
ISST 121D4  
ISST 181D4  
ISST 241D4



**20 ans  
d'expérience  
dans plus  
de 30 pays**

**DC  
Inverter**



-  PCB, compresseur, design:  
spécialement adapté aux pays chauds
-  Finitions élégantes  
*Smart design*
-  Programmeur, mode nuit et turbo  
*Timer, sleeping and turbo mode*
-  Installation facilitée  
*Easy to install*
-  Mémorisation de la dernière position  
*Last position registered*
-  Sortie des condensats: droite ou gauche  
*Way draining connection: right or left*
-  Filtre haute densité  
*High density filter*

MONOSPLIT MURAL DC		ISST 091D4	ISST 121D4	ISST 181D4	ISST 241D4	HIGH WALL SPLIT DC	
Alimentation électrique		V/Ph/Hz MONO 220-240/1/50				V/Ph/Hz Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	9 000	10 600	17 000	21 670	Btu/h Capacity
	Consommation	W	890	1 105	1 760	2 260	W Input
	Intensité	A	4.0	4.9	7.7	10.0	A Operating current
	EER	W/W	2.96	2.81	2.83	2.81	W/W EER

Unités intérieures		ISST 091D4	ISST 121D4	ISST 181D4	ISST 241D4	Indoor Unit	
Débit d'air		m <sup>3</sup> /h	450/380/290	550/455/323	790/630/510	995/895/740	m <sup>3</sup> /h Air flow
Surface d'action		m <sup>2</sup>	12-18	14-21	23-33	29-42	m <sup>2</sup> Application area
Niveau sonore		dB(A)	24/31/36	29/35/41	34/38/44	34/39/45	dB(A) Noise level
Télécommande			Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	mm Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)		mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x315x405	mm Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé		Kg	7,3/9,4	7.8/9.9	10,2/13,2	13,3/16,6	Kg Net/Gross weight

Unités extérieures		ISST 091D4	ISST 121D4	ISST 181D4	ISST 241D4	Outdoor Unit	
Niveau sonore		dB(A)	52	53	57	57	dB(A) Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	668x252x469	720x270x495	765x303x555	805x330x554	mm Net dimensions
Dimensions emballage		mm	765x270x515	835x300x540	887x337x610	915x370x615	mm Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé		Kg	17,1/18,7	19,3/21,2	21,4/24	27,8/30,3	Kg Net/Gross weight
Compresseur		GMCC / ROTARY				Compressor	

Fluide et raccordement frigorifique						Refrigerant	
Fluide		R410a		R410a	R410a	R410a	Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé		Kg	0.4	0.55	0.66	0.85	Kg Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz		mm	Φ6.35/Φ9.52 (1/4-3/8)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4-3/8)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	inch Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum		m	25	25	30	30	m Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE		m	10	10	20	20	m Max. difference in level

Raccordement électrique						Connecting wiring	
Intensité maximum		A	9	9	14	13.5	A Max. current
Cable d'interconnection		Ø mm	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5	Ø inch Connecting wiring

Chargement						Loading	
Quantité 20'/40'/40'HQ		156/330/385	132/274/305	90/190/222	83/169/199	Quantity 20'/40'/40'HQ	