



MONO SPLIT MURAL R410 - Froid

HIGH WALL SPLIT R410 - Cooling

MONO

MURAL ISZE

ISZE 091

ISZE 121

ISZE 181



20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays



PCB, compresseur, design:
spécialement adapté aux pays chauds



Mode Turbo: rafraichit plus rapidement
Turbo Mode: fast cooling



Redémarrage automatique
Auto restart



Mémorisation de la dernière position
Last position registered



Ecran Led
Led screen



Traitement anti-rouille
Anti rusting coating



Finitions élégantes
Smart design

MONOSPLIT MURAL		ISZE 091	ISZE 121	ISZE 181	HIGH WALL SPLIT		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50			V/Ph/Hz	Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	9 042	12 556	18 000	Btu/h	Capacity
	Consommation	W	820	1 110	1 615	W	Input
	Intensité	A	3,8	5,1	7,6	A	Operating current
	EER	W/W	3,23	3,32	3,31	W/W	EER

Unités intérieures		ISZE 091	ISZE 121	ISZE 181	Indoor Unit	
Débit d'air	m3/h	460	550	850	m3/h	Air flow
Niveau sonore	dB(A)	35	37	42	dB(A)	Noise level
Télécommande		Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes		Remote control
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	698x255x190	776x250x202	910x294x206	mm	Net dimensions (W*D*H)
Dimensions emballage (LxPxH)	mm	764x325x257	850x320x275	979x372x277	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	6.5/8.5	7/9.5	10/13	Kg	Net/Gross weight

Unités extérieures		ISZE 091	ISZE 121	ISZE 181	Outdoor Unit	
Niveau sonore	dB(A)	48	52	53	dB(A)	Noise level
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	722x276x459	787x290x498	795x305x549	mm	Net dimensions
Dimensions emballage	mm	765x310x478	818x325x520	835x328x575	mm	Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé	Kg	22.5/25.5	25/29	29/32	Kg	Net/Gross weight
Compresseur		ROTARY				Compressor

Fluide et raccordement frigorifique		ISZE 091	ISZE 121	ISZE 181	Refrigerant	
Fluide		R410a	R410a	R410a		Refrigerant type
Quantité de fluide préchargé	Kg	0.42	0.43	0.65	Kg	Gas charge
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm	Φ6.35/Φ9.52 (1/4-3/8)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4-1/2)	inch	Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum	m	15	15	15	m	Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	5	5	5	m	Max. difference in level

Raccordement électrique		ISZE 091	ISZE 121	ISZE 181		
Intensité maximum	A	4,9	6,6	9,9	A	Max. current

Chargement		ISZE 091	ISZE 121	ISZE 181	Loading	
Quantité 40'HQ		375	310	250		Quantity 40'HQ