MONO SPLIT MURAL

MURAL Inverter A+++ ISSP

3.5 KW

A+++ Froid
A+++ Chaud

R32 Écologique

GARANTIE
5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

- SEER: 9.0
  SCOP à -7°C: 5.3
- Confort, Qualité, Silence
- 5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration
- Fonction Très haute performance
  Chauffage: jusqu'à -30° extérieur
  Climatisation: de -25° à +50°C extérieur
- Mémorisation de la dernière position
- Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM

- Econome en énergie
- Détecteur de présence

OPTIONS:
- Télécommande filaire programmable avec interface N2
- Wifi

MONO

MURAL Inverter ISSP A+++			ISSP 122 3,5kW
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220-240/1/50
Mode Froid	Puissance	kW	3,6
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,75 (0,1 - 1,95)
	SEER	W/W	9,0
	Label énergétique		A+++
Mode Chaud	Puissance	kW	4,3
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,94 (0,1 - 2,62)
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	4,45
	Consommation nominale chaud à -7°C	W	2056
	SCOP	W/W	5,3
	Label énergétique		A+++
Fonctionnement /T° ext		°C	-25 / 50
Certification Eurovent			OUI

Unités intérieures		ISSP 122DRI
Débit d'air	m3/h	590/530/450/ 380/310/230
Pression accoustique	dB(A)	45/40/37/ 34/31/28/21
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	895x248x298
Poids net	Kg	13

Unités extérieures		ISSP 122DRO
Pression accoustique	dB(A)	57
Puissance sonore	dB(A)	61
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	800x333x554
Poids net	Kg	36,4
Compresseur		GMCC / ROTARY

Fluide et raccordement frigorifique		
Fluide		R32
PRG		675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	0,87
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 3/8
Longueur de liaison maximum	m	25
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10
Préchargement en gaz pour une liaison de	m	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	12

Raccordement électrique		
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T)x2,5
Protection électrique	A	16
Cable d'interconnection	Ø mm	5x1,5