



UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

MURAL ISST pour MULTI

2.5 KW 3.5 KW 5 KW 7 KW



MURAL ISST pour MULTI			ISST 092 2,5kW	ISST 122 3,5kW	ISST 182 5kW	ISST 242 7kW
Mode Froid	Puissance	kW	2,8	3,6	5,2	7
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,73 (0,1 - 1,24)	1,21 (0,13 - 1,58)	1,55 (0,56 - 2)	2,6 (0,42 - 3.15)
Mode Chaud	Puissance	kW	2,9	3,9	5,5	7,3
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0,73 (0,12 - 1,2)	1.09 (0,1 - 1,68)	1,57 (0,8 - 2)	2,4 (0,3 - 2.75)

Unités intérieures	ISST 092DRIV2	ISST 122DRIV2	ISST 182DRIV2	ISST 242DRIV2		
Débit d'air	m3/h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662	
Vitesse	r/min	1030 / 900 / 750	1150/950/750	1130 / 900 / 800	1130 / 900 / 800	
Niveau sonore dB(A		38 / 32 / 25 / 21	40 / 34 / 25 / 21	42 / 36 / 26 / 25	45 / 40 / 36 / 29	
Cable d'interconection UI UE		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Liaison frigorifique	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Dimensions nettes (LxPxH) mm		805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	
Poids net	Kg	7,6	7,6	10	12,3	
Télécommande		Infrarouge, livré de série Option: Télécommande filaire, avec programmation hebdomadaire / interface N2				





En série

En option