

CONSOLE Monobloc Inverter

**DC
INVERTER**

**2.5 KW
4 KW**

R32
Écologique

**A+ Froid
A+ Chaud**



**Pas d'unité
extérieure**



Installation uniquement par l'intérieur



Climatiseur monobloc sans unité extérieure.

Peut remplacer un radiateur existant.

Il suffit de percer 2 trous dans le mur pour l'aspiration et l'évacuation de l'air, c'est tout.



Console métallique élégante et mince
(profondeur 16,5cm)



Pas d'unité extérieure.
Seulement 2 trous de 162mm ou 202mm



Réversible: Refroidissement et Chauffage



Technologie DC Inverter



Résistance électrique de 2KW sur IMZ142DR



Fourni avec Kit d'installation



Option: Contrôle Wifi

LES + PRODUIT



**Fonctionnement autonome,
sans unité extérieure
et sans connexion de réfrigérant.**
**Il suffit de fixer l'unité au sol ou en hauteur,
contre un mur d'enceinte .**

CONSOLE MONOBLOC Inverter			IMZ 092DR	IMZ 142DR
Alimentation électrique			V/Ph/Hz MONO 220-240 / 1 / 50	
Mode Froid	Puissance nominale *	kW	2.5	4.05
	Consommation	kW	0.76	1.21
	Intensité	A	3.39	5.6
	EER	W/W	3.29	3.35
	Label énergétique		A+	A+
Mode Chaud	Puissance nominale **	kW	2,5	3.8
	Consommation	kW	0.62	0.95
	Intensité	A	2.83	4.5
	COP	W/W	3.98	4.01
	Label énergétique		A+	A+
Résistance électrique		kW	/	2

* 27 °C Intérieur / 35 °C Extérieur

** 20 °C Intérieur / - 7°C Extérieur

Unités intérieures		IMZ 092DR	IMZ 142DR
Surface d'action	m2	12-20	20-35
Débit d'air	m3/h	400	560
Température extérieure conseillée	°C	-7 à ~ +53 (Tropical)	-7 à ~ +53 (Tropical)
Température intérieure obtenue	°C	18 à 30 °C	18 à 30 °C
Pression acoustique minimum / maximum	dB(A)	38 / 43	40 / 45
Dimensions nettes (LxHxP)	mm	935x543x198	1000x580x218
Dimensions emballage (LxHxP)	mm	1119x606x302	1130x657x307
Poids net / emballé	Kg	35 / 40	48 / 53
Diamètre des conduits Entrée / Sortie	mm	162	202
Certification		CE - RoHS	CE - RoHS

Fonctions			
Refroidissement		Oui	Oui
Pompe à chaleur		Oui	Oui
Déshumidification		L/24h	16
Pilotage	Ecran digital	Oui	Oui
	Télécommande	Oui	Oui
	Wifi	Oui	Oui
Echange d'air frais		Oui	Oui

Fluide frigorigifique		
Fluide		R32
PRG		675

