


CLIMATISEUR MOBILE

2.5 kW - 3.5 kW



Mode Froid



Mode Chaud
*disponible sur
modèle 3.5 kW



Commande
WIFI



Garantie



Kit fenêtre inclus

LES + ICSTREAM

- Facile à utiliser
- Facile à installer:
ne nécessite qu'une prise électrique
- Facile à déplacer:
Poignée et roulettes
Utilisable dans toute la maison
- Fonction: Rafraîchissement,
Chauffage (sur modèle 3.5 kW)
- Kit fenêtre inclus

CLIMATISEUR MOBILE	IPSD092	IPSD122	IPSD122R
Puissance	2,5 KW	3,5 KW	
FONCTIONS			
Mode Froid	X	X	X
Mode Chaud	/	/	X
Télécommande & WIFI	X	X	X
CARACTERISTIQUES			
Classe énergétique	A	A	A+ / A
EER	2,71 W/W	2,61 W/W	2,61 W/W
Gaz	R290	R290	R290
Dimensions, en mm Largeur x Hauteur x Profondeur	454x365x700	467x397x765	467x397x765
Poids	29,5 Kg	32,5 Kg	33,2 Kg
Température d'action	17 à 35°C		5 à 35°C
Surface d'action*	12 ~ 18 m ²	16 ~ 23 m ²	16 ~ 23 m ²
Garantie	2 ans		

* Données indicatives, variables selon température, hauteur de plafond, isolation...

CLIMATISEUR MOBILE		IPSD092	IPSD122	IPSD122R
Puissance	kW	2.5	3.5	3.5
Mode Froid				
Consommation (Input)	W	975	1350	1350
Current	A	4.3	5.9	5.9
EER	W/W	2.71	2.61	2.61
Classe énergétique		A	A	A
Mode Chaud				
Consommation (Input)	W	/	/	1045
Current	A	/	/	5.0
COP	W/W	/	/	2.8
Classe énergétique		/	/	A+
Caractéristiques				
Gaz		R290 / 0,19Kg	R290 / 0,21Kg	R290 / 0,22Kg
Compresseur		GMCC	GMCC	GMCC
Débit d'air (Hi/Mi/Lo)	m3/h	398 / 366 / 352	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Niveau sonore	dB(A)	52 / 51.5 / 51.2	52 / 50.8 / 50.4	52 / 51.3 / 50.6
WIFI		x	x	x
Télécommande		x	x	x
Kit fenêtre		inclus	inclus	inclus
Dimensions				
Largeur	mm	454	467	467
Hauteur	mm	365	397	397
Profondeur	mm	700	880	880
Poids	Kg	29.5	32.5	33.2
Température d'action	°C	17 à 35	17 à 35	5 à 35
Surface d'action		12 ~18 m2	16 ~23 m2	16 ~23 m2
Garantie		2 ans	2 ans	2 ans

