

MURAL Inverter ISSY

2.5 KW - 3.5 KW
5 KW - 7 KW

A+++ Froid
A+++ Chaud

GARANTIE

5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*

compatible
MULTI

A+++
Froid &
Chaud



Facilité d'installation



Economie d'énergie:
SEER : 8.8 à 7.9
SCOP : 4.6



Système haute technologie:
30% d'économie d'énergie supplémentaire



Mode Turbo: rafraîchit plus rapidement



Balayage horizontal et vertical



Ecran Led: programmateur, mode nuit...



Finitions élégantes

LES + ICESTREAM



- Wifi intégré
- Compatible Multi
- Finitions élégantes

MURAL Inverter ISSY			ISSY 092DR	ISSY 122DR	ISSY 182DR	ISSY 242DR
Alimentation électrique			V/Ph/Hz			
			MONO 220-240/1/50			
Mode FROID	Puissance	KW	2.6 (1.0~3.5)	3.5 (1.4~4.0)	5.0 (2.0~6.1)	7.0 (2.2~8.8)
	Consommation	W	628 (80~1 300)	1 035 (130~1 550)	1 390 (160~1 787)	2 120 (420~3 450)
	Intensité	A	4.4 (0.35~5.82)	4.7 (0.6~6.9)	6.04 (0.72~7.90)	9.21 (1.8~15)
	SEER	W/W	8.8	8.5	8.5	7.9
	Classe énergétique		A+++	A+++	A+++	A++
Mode CHAUD	Puissance	KW	2.9 (0.8~3.7)	3.8 (1.1~4.1)	5.4 (1.4~6.8)	7.3 (1.6~9.4)
	Consommation	W	666 (70~1075)	975 (160~1400)	1440 (230~1750)	1970 (300~3150)
	Intensité	A	4.45 (0.32~4.76)	4.4 (0.7~6.3)	6.26 (1.1~7.60)	8.56 (1.3~13.7)
	Puissance à -7°C	KW	2,5	2,6	4,0	4,9
	SCOP à -7°C	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
	Classe ébergétique à -7°C		A++	A++	A++	A++
	Puissance à +2°C	KW	2,6	3,1	4,4	5,0
	SCOP à +2°C	W/W	6,0	6,0	5,7	5,1
	Classe énergétique à +2°C		A+++	A+++	A+++	A+++
Fonctionnement/T° ext (mini/maxi)		°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Unités intérieures			ISSY 092DR	ISSY 122DR	ISSY 182DR	ISSY 242DR
Débit d'air	m3/h		650/.../150	800/.../220	950/.../340	1150/.../445
Niveau sonore (sil/bas/moy/haut)	dB(A)		19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32/39/46
Télécommande			Sans fil / Wireless			
Dimensions nettes (LxPxH)	mm		723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Dimensions emballage (LxPxH)	mm		780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x315
Poids net/emballé	Kg		7.5/9.6	8/10.4	10.2/13.3	13/16,4
Unités extérieures			ISSY 092DR	ISSY 122DR	ISSY 182DR	ISSY 242DR
Niveau sonore	dB(A)		54	55	57	60
Dimensions nettes (LxPxH)	mm		765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Dimensions emballage (LxPxH)	mm		887x337x610	887x337x610	995x398x740	995x398x740
Poids net/emballé	Kg		23.1/25.4	23.1/25.4	37.8/41.0	41.0/44.0
Compresseur			ROTARY/GMCC			
Fluide et raccordement frigorifique						
Fluide / PRG			R32 / 675			
Quantité de fluide préchargé	Kg		0.55	0.58	0.85	1.08
Diamètre des liaisons liquide-gaz	mm		1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2
Longueur de liaison maximum	m		25	25	30	50
Dénivelé maxi entre UI et UE	m		10	10	20	25
Préchargement en gaz pour une liaison de	m		5	5	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m		12	12	18	18
Raccordement électrique						
Cable d'alimentation extérieure	mm2		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Intensité maximum	A		10	10	16	16
Cable d'interconnection	Ø mm		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5